



Funkgeräte-Vermietung.de

- Funkgeräte Vermietung
- Online Konfigurator

Funkgeräte

- Funkgeräte
- Motorola CP040
- Motorola CP140
- Motorola GP300
- Motorola GP340
- Motorola GP340 ATEX
- Motorola GP380
- Motorola GP344
- Motorola GP644
- Motorola Repeater GR400
- Motorola DP1400
- Motorola DP2400e
- Motorola DP2600e
- Motorola DP3400
- Motorola DP3441
- Motorola DP3661
- Motorola DP3661e
- Motorola DP4400
- Motorola DP4401 ATEX
- Motorola DP4600
- Motorola DP4600e
- Motorola DP4800
- Motorola DP4800e
- Motorola DP4801
- Motorola DP4801e
- Motorola DP4801 ATEX
- Motorola SL1600
- Motorola SL2600
- Motorola SL4000
- Motorola SL4010
- Motorola DM1400
- Motorola DM1600 (hybrid)
- Motorola DM2600 (hybrid)
- Motorola DM3400
- Motorola DM3600
- Motorola DM3601
- Motorola DM4400
- Motorola DM4600
- Motorola DM4600e
- Motorola DM4601
- Motorola DR3000 Repeater
- Motorola SLR 5500 Repeater
- Motorola MTP850
- Motorola MTP850 S

Synexis TS8

Personenführungsanlage mit XLR Eingang z.B. zum Anschluss gewünscht? In Verbindung mit dem TS8 bietet die Synexis Führungsanlage das und viele weitere Features

Der Beyerdynamic Synexis TS8 ergänzt das Führungssystem Synexis um viele Features die gerade im Konferenzbereich oder bei größeren Events bei denen simultane Übersetzung notwendig ist unverzichtbar sind.

Der TS8 erweitert den Abdeckungsradius unserer Synexis Führungsanlagen um weitere 20% und verfügt über zahlreiche, sehr nützliche, Funktionen.

Beyerdynamic Synexis TS8 Personen-Führungsanlage - die Features:

- Stationärer Sender

Der Synexis TS8 ist ein 19" Rack oder "Auf Tisch" System und benötigt einen 220V Anschluss mit mindestens 0,5 A Absicherung.

- Erweiterte Abdeckung

In Verbindung mit den sehr empfangsempfindlichen Empfänger des Typs RP8 der Synexis Personenführungsanlage erreicht der TS8 einen Abdeckungsradius von 120m und mehr. Dies entspricht einer Fläche von ca. 45.000 qm.

- Personenführungsanlage mit XLR Eingang

Eines der nützlichsten Features ist aus meiner Sicht (Tontechniker & FOHler) der XLR Eingang der sich auf der Rückseite befindet und zwischen unbalanced und balanced umschalten lässt. Hierdurch können mehrere TS8er im Rack mit den Gruppen des Pults verbunden werden und eben simultane Übersetzung vom FOH gesteuert übertragen werden. Nützlich ist auch die separate Gain-Regulierung an der Vorderseite des TS8 die für eine druckvolle und klare Übertragungsleistung sorgt.

- Klinke & Chinch

Als ebenfalls praktisch hat sich der Klinken Eingang (6.35mm und die Chinch Ein- bzw. Ausgänge) erwiesen. Letzteres vor allem um eine direkten Mitschnitt der Übersetzung zu realisieren.

- Mikrofon, MP3- & CD-Player-Anschluss

An den TS8 lassen sich direkt ein Mikrofon via XLR oder eine andere Tonquelle z.B. ein MP3 Player via Chinch anschließen.

- Extragroßes Display

Das Display beim Synexis TS8 ist, wie überhaupt bei allen Komponenten der Synexis Personenführungsanlagen die wir in der Vermietung anbieten, sehr gut dimensioniert. Die OLED Technologie verbraucht hierbei wenig Strom und macht das Ablesen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (direkte Sonneneinstrahlung) möglich.

Anzeige von Frequenz & Kanal, sowie der aktuellen Verbindungsleistung.

Kurz gesagt der stationäre Sender Beyerdynamic TS8 erweitert die Synexis Führungsanlage zu einem umfangreichen, modularen, Dolmetsch-System mit hervorragender Sprachübertragung.

Beyerdynamic TS8 Führungssystem - die technischen Daten:

- 19"-fähig

- Frequenzbereich: 863 - 865 MHz

- 18 Kanäle auf separaten Frequenzen

- Eingänge:

XLR umschaltbar zwischen balanced & unbalanced (symmetrisch / unsymmetrisch)

Chinch

6.3mm Klinke (unbalanced)

- Ausgänge:
- Funk (Antenne BNC-Anschluss 50 OHM)
- Chinch (Links / Rechts)
- Kopfhörer (6,35 mm Klinke)
- Gewicht: 1700 g
- Reichweite:
- Low: > 50 m
- High: > 120 m

Bei der Angabe der Reichweite handelt es sich um ca.- bzw Erfahrungswerte. Wie vermieten Synexis-Führungsanlagen seit mehreren Jahren im Bereich der Konferenztechnik und konnten in Verbindung mit dem TS8 bisher Konferenz- & Kongress-Locations erfolgreich abdecken. Zudem sind wir Funkprofis, verfügen in unserem Mietpark - auf für unseren Personenführungsanlagen - über Hochleistungsantennen sowie professionelle Repeater.

Sollten Sie also sehr große Örtlichkeiten oder Location mit umfangreicher schwieriger Bebauung (z.B. Stahlbeton) abdecken wollen freuen wir uns darauf Sie kompetent und kostenfrei zu beraten. Auch eine ebenfalls kostenfreie Ortsbegehung oder ein Testbetrieb vor Ort ist selbstverständlich möglich. Als Dienstleister wissen wir eben was Support heißt. Diesen bieten wir auch für die Vermietung unserer Personenführungsanlagen - und natürlich auch wenn Sie einen Synexis TS8 bei uns als Stand-Alone-System mieten - rund um die Uhr und an 7 Tagen die Woche unter unserer Freecall Hotline [0800/1188440](tel:08001188440) - durch Drücken der Taste 1 werden Sie dann mit einem Techniker verbunden.

Personenführungsanlage mieten oder kaufen?

Angebot (Vermietung und Verkauf) für professionelle Personenführungsanlagen von Beyerdynamic und Sennheiser erstellen wir Ihnen sehr gerne unter der Woche von 09:00 - 18:00. Sie erreichen uns hierfür telefonisch unter der o.g. Freecall-Nummer, unter [030/2938197-0](tel:03029381970), per E-Mail fuehrungsanlagen@funkgeraete-vermietung.de oder in unseren Geschäftsräumen (-> [Kontakt](#)).

Sehr gerne können Sie zur Angebotsanfrage oder zur Miete unserer Führungsanlagen auch unser Chat-Angebot oder unser Online-Angebots-Tool.Klicken Sie einfach auf den Button "Mietangebot erstellen". In drei einfachen Schritten werden dann alle für das Angebot notwendigen Daten abgefragt.

Funkgeräte-Vermietung.de ist ein Angebot der
Spreenauten GmbH
Meeraner Straße 11b
12681 Berlin. Germany

Fon +49.(0)30.293.8197-0

Fax +49.(0)30.293.8197-29

E-Mail: mail@funkgeraete-vermietung.de

Web: www.funkgeraete-vermietung.de

HRB: AG Berlin-Charlottenburg 136729B

UST ID: UST-ID Deutschland: DE279088233

Geschäftsführender Gesellschafter: Oliver Hertkorn (Tonmeister VDT)

Link zur Quelle dieser Seite <https://www.funkgeraete-vermietung.de/Synexis-TS8.html>